

## Teljesítmény nyilatkozat

|  |   |
|--|---|
| Nyilatkozat száma:                     | PSS 2000  |
| Termék neve:                           | Huray Q7 2000 SIRIO SS  |
| Termék típusa :                        | Q7 2000 SIRIO SS  |
| Termék rendeltetése:                   | Átfolyós kombi melegvíztároló, két hőcserélővel,<br>cserélhető HMW hőcserélővel „OVAL” vagy „CORRUFLEX” |
| Termék gyártója:                       | IB. Idrotermica<br>37051 Bovolone<br>Via della Margherita, 179  |
| Gyártói forgalmazója:<br>(kizárólagos) | Hu. Ray Kft<br>2142 Nagytarcsa<br>Ganz Á. u. 1/5  |

A termék megfelel a 97/23 PED CE; EN-10025; EN-287-1; DIN-4753-1-2-3-4-6 előírásainak  
A berendezések biztonságtechnikai szempontból kielégítik a balesetelhárítási élet-, testi épség-,  
egészség-, vagyonvédelem és üzembiztonság alapvető követelményeit. A berendezések a rendeletben  
előírt műszaki dokumentáció és a típusmintán elvégzett vizsgálatok jegyzőkönyve alapján a  
típusmintának és a jogszabályban előírt biztonsági előírásoknak megfelelnek.

Termékre vonatkozó gyártási adatok:

| Termékjellemzők              | Mértékegység | Érték    | Vizsgálati módszer    |
|------------------------------|--------------|----------|-----------------------|
| Tárolók nyomásállósága       | bar          | 1,5*pü   | nyomáspróba minden db |
| Hőcserélők nyomásállósága    | bar          | 1,5*pü   | nyomáspróba minden db |
| Hegesztési varratok minősége | -            | EN-287-1 | szemrevételezés       |

| Termékjellemzők   | Mértékegység | Érték   | Vizsgálati módszer   |
|---|--------------|---|--|
| Beépített anyagok, tömítések,<br>szerelvények anyagminősége | -            | termékkatalógusban<br>meghatározott anyagok           | termékkatalógusban<br>leírt módon történő<br>ellenőrzéssel |
| Névleges befoglaló és<br>csatlakozó méretek                 | mm,”         | gyártmányrajzokon<br>feltüntetett méretek             | méretellenőrzés<br>méréssel                                |
| Megjelölés, azonosíthatóság                                 | -            | gyártói/típusjel,méret,üzemi<br>nyomás és hőmérséklet | szemrevételezés  |



KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ  
ÉS GYÁRTÓ KFT.

Termékre vonatkozó teljesítmény adatok:

|  |                    |
|--|--------------------|
| Tároló térfogat                              | 2000 l             |
| Tároló üzemi nyomás                          | 0,3 MPa            |
| Fűtőközeg maximális hőmérséklete             | 95 °C              |
| Hőcserélő üzemi nyomás                       | 1,2 Mpa            |
| Hőcserélő teljesítmény 80/60-10/45°C (alsó)  | 126 kW             |
| Hőcserélő teljesítmény 80/60-10/45°C (felső) | 84 kW              |
| OVAL hőcserélő felület                       | 5,3 m <sup>2</sup> |
| OVAL hőcserélő kapacitás                     | 27,8 l             |
| CORRUFLEX hőcserélő felület                  | 8,5 m <sup>2</sup> |
| CORRUFLEX hőcserélő kapacitás                | 29,6 l             |
| 100mm vastag PU szigetelés                   |                    |

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a megadott teljesítmény értékeknek.

Érvényes a termék forgalmazásának befejezéséig.

Hu.Ray Kft

Kiállítás kelte: 2016.január.19.